

DT4200P

Pulpit mikrofonowy Dante

DSPPA



Pulpit mikrofonowy Dante pozwala na podłączenie bezpośrednio do sieci Ethernet (przy użyciu istniejącej infrastruktury w budynku) i komunikację za pomocą protokołu Dante. Kapsuła pojemnościowa na gęsiej szyjce.

Zasilanie za pomocą PoE

Wolnostojąca podstawa z przyciskiem nadawania komunikatów

Cechy:

- pojemnościowy mikrofon o wysokiej jakości dźwięku
- wytrzymała gęsia szyjka
- interfejs Dante
- zasilanie PoE (brak dodatkowych przewodów)
- wolnostojąca podstawa
- przycisk nadawania komunikatów

Zastosowanie:

- Hotele
- Restauracje, puby
- Sklepy, galerie handlowe, supermarkety
- Biura, stacje paliw
- Budynki użytku publicznego,
- Magazyny, zakłady przemysłowe
- Muzea, centra rozrywki

Pasma przenoszenia	50 Hz – 12 kHz (± 3 dB)
Średni pobór mocy	3 W
Maksymalny pobór mocy	≤ 5 W
SNR	≥ 70 dB
Współczynnik tłumienia przesłuchów	≥ 75 dB
Poziom zniekształceń harmoniczných	$< 0,5$ %
Zasilanie	PoE, +48 V
Rodzaj interfejsu	RJ45, protokół Dante
Typ kapsuły mikrofonowej	Elektretowa
Pasma przenoszenia kapsuły	40 Hz – 20 kHz (± 3 dB)
Czułość kapsuły	-45 dBV/Pa
Impedancja wejściowa	2 k Ω
Poziom szumów własnych	20 dB (SPL)
Max SPL	125 dB (THD $< 3\%$)
Wymiary	146 x 116 x 42 mm
Waga	0,4 kg