

MAG6463B

Głośnik aktywny z terminalem IP

DSPPA



Cechy:

- 2 złącza Ethernet
- wzmacniacz audio 2 x 25 W
- odtwarzanie audio oraz komunikatów nadawanych w sieci Ethernet
- odtwarzanie komunikatów alarmowych - wejście i wyjście liniowe
- wejście mikrofonowe
- symetryczne wejście liniowe
- wejście AUX RCA
- wejście 100V
- wyjście AUX RCA
- wyjście głośnikowe 25W @ 4 Ohm do pasywnego głośnika
- zdalna regulacja głośności za pomocą dedykowanego oprogramowania

Zastosowanie:

- Hotele
- Restauracje, puby
- Sklepy, galerie handlowe, supermarkety
- Biura, stacje paliw
- Budynki użytku publicznego,
- Magazyny, zakłady przemysłowe
- Muzea, centra rozrywki
- Wszystkie inne obiekty posiadające sieć LAN

Wejście AUX	Rezystancja wejściowa	>10kΩ
	Czułość	1000 mV
	Pasma przenoszenia	50Hz-20kHz
	Poziom zniekształceń	≤0.1%
	Stosunek sygnał/szum	≥80 dB
Wejście mikrofonowe	Rezystancja wejściowa	>600Ω
	Pasma przenoszenia	50Hz-20kHz
	Poziom zniekształceń	≤1%
	Stosunek sygnał/szum	≥75 dB
Wyjście AUX	Rezystancja wyjściowa	<50Ω
	Czułość	1000mV
	Pasma przenoszenia	50Hz-20kHz
	Poziom zniekształceń	≤0.1%
	Stosunek sygnał/szum	≥75 dB
Wyjście wzmacniacza	Moc	25W/4Ω
	Pasma przenoszenia	50Hz-20kHz
	Poziom zniekształceń	≤0 . 1%
	Stosunek sygnał/szum	≥80dB
Wbudowany głośnik	Maksymalny poziom SPL	≥100dB
	Moc	25W/4Ω
	Pasma przenoszenia	50Hz-20kHz
	Poziom zniekształceń	≤0 . 1%
	Stosunek sygnał/szum	≥80dB
Standardy interfejsu i złącza	Podwójny interfejs Ethernet	CAT-5
	Wejście AUX	RCA
	Wyjście AUX	RCA
	Wejście mikrofonowe	Jack 6.3
	Wyjście głośnikowe	Terminal-Block 3.81MM
Parametry transmisji cyfrowej	Format	PCM\MP3
	Częstotliwość próbkowania	8k-48kHz
Pozostałe	Parametry zasilania	80-250V/50Hz
	Zabezpieczenia	Przeciwko nadmiernemu napięciu, prądowi oraz przegrzaniu