

TONMIND

SIP-S01M



Cechy:

- Wbudowany wzmacniacz 15W
- Wbudowany mikrofon
- Dwukierunkowa komunikacja interkomowa
- Zasilanie PoE
- Doskonała jakość dźwięku
- Protokół SIP
- Zgodność z urządzeniami VoIP SIP i ONVIF VMS
- Obsługa wstępnie nagranych wiadomości
- Harmonogram odtwarzania

Specyfikacja techniczna	SIP-S01M
Audio	
Kodeki	OPUS 48kHz, MP3 44.1kHz, G.722 ADPCM 16kHz, G.711 PCMU 8kHz, G.711PCMA 8kHz
Wbudowany mikrofon	Tak
Głośnik	
Moc	15W
Typ głośnika	Sufitowy
Max SPL	96dB
Charakterystyka częstotliwościowa	100Hz – 18kHz

Zniekształcenia harmoniczne	0.1@1kHz
SNR	91dB
Port wejściowy alarmu	Tak
Sieć	
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie Digest, dziennik dostępu użytkownika
Protokół sieciowy	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
Interfejs sieciowy	RJ45, 10BASE-T / 100BASE-TX
VoIP	2 konta SIP, bezpośrednie połączenie IP SIP, Multicast RTP
Pozostałe cechy	
Materiał	Konstrukcja metalowa
Warunki pracy	Temperatura: -30°C - +60°C Wilgotność 5%-85%
Zasilanie	PoE lub DC 12V/24V
Instalacja	Montaż sufitowy
Wymiary	200 x 90 mm
Waga	1 kg