

TONMIND

SIP-S01



Cechy:

- Wbudowany wzmacniacz 15W
- Zasilanie PoE
- Doskonała jakość dźwięku
- Protokół SIP
- Zgodność z urządzeniami VoIP SIP i ONVIF VMS
- Obsługa wstępnie nagranych wiadomości
- Harmonogram odtwarzania

Specyfikacja techniczna	SIP-S01
Audio	
Kodeki	OPUS 48kHz, MP3 44.1kHz, G.722 ADPCM 16kHz, G.711 PCMU 8kHz, G.711PCMA 8kHz
Głośnik	
Moc	15W
Typ głośnika	Sufitowy
Max SPL	96dB
Charakterystyka częstotliwościowa	100Hz – 18kHz
Zniekształcenia harmoniczne	0.1@1kHz

SNR	91dB
Sieć	
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie Digest, dziennik dostępu użytkownika
Protokół sieciowy	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
Interfejs sieciowy	RJ45, 10BASE-T / 100BASE-TX
VoIP	2 konta SIP, bezpośrednie połączenie IP SIP, Multicast RTP
Pozostałe cechy	
Materiał	Konstrukcja metalowa
Warunki pracy	Temperatura: -30°C - +60°C Wilgotność 5%-85%
Zasilanie	PoE lub DC 12V/24V
Instalacja	Montaż sufitowy
Wymiary	200 x 90 mm
Waga	1 kg