

# TONMIND

# SIP-S11T



## Cechy:

- Wbudowany wzmacniacz 30W
- Wodoodporna konstrukcja, stopień ochrony IP55
- Zasilanie PoE
- Doskonała jakość dźwięku
- Protokół SIP
- Zgodność z urządzeniami VoIP SIP i ONVIF VMS
- Obsługa wstępnie nagranych wiadomości
- Harmonogram odtwarzania

Specyfikacja techniczna	SIP-S11T
<b>Audio</b>	
Kodeki	OPUS 48kHz, MP3 44.1kHz, G.722 ADPCM 16kHz, G.711 PCMU 8kHz, G.711PCMA 8kHz
<b>Głośnik</b>	
Moc	30W
Typ głośnika	Ścienny
Max SPL	105dB
Charakterystyka częstotliwościowa	80Hz – 20kHz
Zniekształcenia harmoniczne	0.1@1kHz
SNR	91dB

<b>Sieć</b>	
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie Digest, dziennik dostępu użytkownika
Protokół sieciowy	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
Interfejs sieciowy	RJ45, 10BASE-T / 100BASE-TX
VoIP	2 konta SIP, bezpośrednie połączenie IP SIP, Multicast RTP
<b>Pozostałe cechy</b>	
Materiał	ABS, stopień ochrony IP55
Warunki pracy	Temperatura: -30°C - +60°C Wilgotność 5%-85%
Zasilanie	PoE lub DC 12V/24V
Instalacja	Montaż ścienny
Wymiary	296 x 196 x 157 mm
Waga	2,5 kg