

TONMIND

SIP-S11



Cechy:

- Wbudowany wzmacniacz 15W
- Wodoodporna konstrukcja, stopień ochrony IP55
- Zasilanie PoE
- Doskonała jakość dźwięku
- Protokół SIP
- Zgodność z urządzeniami VoIP SIP i ONVIF VMS
- Obsługa wstępnie nagranych wiadomości
- Harmonogram odtwarzania

Specyfikacja techniczna	SIP-S11
Audio	
Kodeki	OPUS 48kHz, MP3 44.1kHz, G.722 ADPCM 16kHz, G.711 PCMU 8kHz, G.711PCMA 8kHz
Głośnik	
Moc	15W
Typ głośnika	Ścienny
Max SPL	101dB
Charakterystyka częstotliwościowa	80Hz – 20kHz
Zniekształcenia harmoniczne	0.1@1kHz
SNR	91dB

Sieć	
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie Digest, dziennik dostępu użytkownika
Protokół sieciowy	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
Interfejs sieciowy	RJ45, 10BASE-T / 100BASE-TX
VoIP	2 konta SIP, bezpośrednie połączenie IP SIP, Multicast RTP
Pozostałe cechy	
Materiał	ABS, stopień ochrony IP55
Warunki pracy	Temperatura: -30°C - +60°C Wilgotność 5%-85%
Zasilanie	PoE lub DC 12V/24V
Instalacja	Montaż ścienny
Wymiary	296 x 196 x 157 mm
Waga	2,4 kg