

TONMIND

SIP-S21T



Cechy:

- Wbudowany wzmacniacz 30W
- Wodoodporna konstrukcja do instalacji na zewnątrz, stopień ochrony IP67
- Zasilanie PoE
- Doskonała jakość dźwięku
- Protokół SIP
- Zgodność z urządzeniami VoIP SIP i ONVIF VMS
- Obsługa wstępnie nagranych wiadomości
- Harmonogram odtwarzania

Specyfikacja techniczna	SIP-S21T
Audio	
Kodeki	OPUS 48kHz, MP3 44.1kHz, G.722 ADPCM 16kHz, G.711 PCMU 8kHz, G.711PCMA 8kHz
Głośnik	
Moc	30W
Typ głośnika	Tubowy
Max SPL	120dB
Charakterystyka częstotliwościowa	350Hz – 8kHz
Zniekształcenia harmoniczne	0.1@1kHz
SNR	91dB
Port wejściowy alarmu	Tak
Sieć	
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP,

	uwierzytelnianie Digest, dziennik dostępu użytkownika
Protokół sieciowy	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
Interfejs sieciowy	RJ45, 10BASE-T / 100BASE-TX
VoIP	2 konta SIP, bezpośrednie połączenie IP SIP, Multicast RTP
Pozostałe cechy	
Materiał	ABS (IP67 wodoodporny)
Warunki pracy	Temperatura: -30°C - +60°C Wilgotność 5%-85%
Zasilanie	PoE lub DC 12V/24V
Instalacja	Montaż ścienny
Wymiary	285 x 205 x 290 mm
Waga	2 kg