

TONMIND

SIP-S31E



Cechy:

- Moc 80W
- Zasilanie PoE
- Doskonała jakość dźwięku
- Protokół SIP
- Zgodność z urządzeniami VoIP SIP i ONVIF VMS
- Obsługa wstępnie nagranych wiadomości
- Harmonogram odtwarzania

Specyfikacja techniczna	SIP-S31E
Audio	
Kodeki	OPUS 48kHz, MP3 44.1kHz, G.722 ADPCM 16kHz, G.711 PCMU 8kHz, G.711PCMA 8kHz
Głośnik	
Moc	80W
Typ głośnika	Ścienne
Max SPL	116dB
Charakterystyka częstotliwościowa	130Hz – 16kHz
Zniekształcenia harmoniczne	0.1@1kHz
SNR	91dB

Sieć	
Protokół sieciowy	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
Interfejs sieciowy	RJ45, 10BASE-T / 100BASE-TX
Pozostałe cechy	
Materiał	Aluminium
Warunki pracy	Temperatura: -30°C - +60°C Wilgotność 5%-85%
Zasilanie	PoE lub DC 12V/24V
Instalacja	Montaż ścienny
Wymiary	952 x 227 x 125 mm
Waga	8,6 kg