

IMIC-5 H

Pojedynczy zestaw bezprzewodowy w zestawie
z mikrofonem doręcznym i synchronizatorem IR



Cechy zestawu IMIC-5 H

- Pojedynczy system mikrofonów bezprzewodowych
- Funkcja AFS – automatyczne wyszukiwanie częstotliwości wolnych od zakłóceń
- Funkcja IR – automatyczne dopasowanie częstotliwości w podczerwieni
- Stabilność odbieranego sygnału RF
- Nadajnik szerokopasmowy 128MHz
- W zestawie synchronizator IR umożliwiający pracę z jednym nadajnikiem z wieloma odbiornikami

Zastosowanie

- jednostki edukacyjne
- centra szkoleniowe
- sale konferencyjne i wykładowe

SPECYFIKACJA

IMIC-5 - odbiornik

- ✓ pasmo: 128MHz (zależne od regionu)
- ✓ „ASF” – automatyczne wyszukiwanie wolnych częstotliwości
- ✓ synchronizacja nadajnika z odbiornikiem przez podczerwień
- ✓ zakres częstotliwości: 521.25MHz-936.85MHz
- ✓ czułość RF: przy przesunięciu równym 25kHz, $S/N \geq 60\text{dB}$ przy wejściu 5dBV
- ✓ synchronizacja IR
- ✓ maksymalny poziom wyjściowy: +11dBV
- ✓ zakres regulacji poziomu wyjściowego: MUTE do +11dBV, regulacja ręczna
- ✓ napięcie: DV12V, 220mA
- ✓ zasilanie: DC12V/1A
- ✓ wymiary 240 x 165 x 35mm
- ✓ waga: 1kg



TM-5H – mikrofon doręczny

- ✓ wysoka jakość, niska waga
- ✓ zakres częstotliwości: 521,25MHz-936,85MHz
- ✓ stabilność częstotliwości: $\pm 0,005\%$
- ✓ odległość robocza 50m (idealne środowisko)
- ✓ pasmo przenoszenia: 50Hz-18kHz $\pm 3\text{dB}$
- ✓ zakres dynamiki $> 100\text{dB}$
- ✓ S/N $> 100\text{dB}$
- ✓ THD $< 0,6\% @ 1\text{kHz}$
- ✓ temperatura pracy: $-10^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$



EC-50 – synchronizator na podczerwień

- ✓ sterowanie przez jednostkę centralną
- ✓ częstotliwość podczerwieni: 32kHz
- ✓ zasilanie DC12V
- ✓ prąd roboczy: 50mA
- ✓ wymiary: 85 x 85 x 35 mm
- ✓ waga: 65g

