

DSP5020/DSP5040/DSP5050

IP66 Wodoodporny zewnętrzny głośnik do montażu na ścianie



Seria wodoodpornych głośników do montażu na ścianie została opracowana, aby na nowo zdefiniować nowy trend projektowania na rynku, gdzie jakość, trwałość, wydajność i przyjazność dla użytkownika stanowią podstawową koncepcję.

Głośniki mogą zapewnić nieskazitelny dźwięk, a także czyste i jasne komunikaty dla systemów nagłośnieniowych. Unikalne osłony tylne nie tylko pomagają zakryć złącze Euroblock (transformator PA), ale również zostały zaprojektowane tak, aby płynnie łączyć się z radiatorom basowym OBE i ogólną konstrukcją produktów, nadając im dodatkowy akcent oraz nowoczesne wyrażenie.

Cechy

- komercyjny głośnik ścienny system PA
- ekskluzywna, optymalna technologia radiatora wzmacniającego basy
- IP66 – głośnik na każdą pogodę do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- z odczepem zasilania dla 70V/100V i 8Ω
- znamionowa moc wyjściowa 20W/40W
- 1 x 5", 1 x 6.5" lub 1 x 8" dla głośnika niskotonowego i 1 x 1" dla głośnika wysokotonowego
- szybki montaż za pomocą wodoodpornych wsporników
- elegancki wygląd i wyjątkowa jakość dźwięku
- idealny do jednostek edukacyjnych, biur, hoteli, dworców czy sal konferencyjnych

Model	DSP5020	DSP5040	DSP5050
Głośnik wysokotonowy	1" jedwabna miękka kopuła	1" jedwabna miękka kopuła	1" jedwabna miękka kopuła
Głośnik niskotonowy	5" grafitowy stożek, gumowe obramowanie	6.5" grafitowy stożek, gumowe obramowanie	8" grafitowy stożek, gumowe obramowanie
Zakres częstotliwości ±3dB	57Hz-20kHz	90Hz-20kHz	80Hz-20kHz
Moc RMS	20W	40W	50W
Skuteczność	85dB	86dB	86dB
Odczepy	8Ω-0-20W-10W-5W -2.5W	8Ω-0-40W-20W-10W -5W	8Ω-0-50W-25W-12.5W -6.5W
Impedancja	8Ω	8Ω	8Ω
Zakończenie	Wtykowe listwy zaciskowe	Wtykowe listwy zaciskowe	Wtykowe listwy zaciskowe
Mocowanie	Wsporniki	Wsporniki	Wsporniki
Wymiary H*W*D	258 x 168 x 163 mm	285 x 200 x 195 mm	381 x 250 x 250 mm
Materiał obudowy	ABS	ABS	ABS
Certyfikat	Wodoodporny głośnik IP66	Wodoodporny głośnik IP66	Wodoodporny głośnik IP66