



Zewnętrzny system interkomowy STS-K009-IP

STS-K009-IP-L-B

Zewnętrzny system interkomowy zapewnia wysokiej jakości dźwięk w miejscach takich jak wejścia, punkty dostaw czy w innych zastosowaniach na otwartej przestrzeni. Stopień ochrony IP55 oznacza, że produkt idealnie nadaje się do środowisk zewnętrznych, oferując ochronę przed wodą, pyłem i wnikaniem brudu.

Przycisk wywołania znajduje się z przodu urządzenia – uruchamia alarm dźwiękowy, aby poinformować personel o obecności klienta. Urządzenie jest wyposażone w diodę LED, która pomaga użytkownikom znaleźć system w ciemności.

Wysokiej jakości mikrofon i głośnik odbierają minimalne szумы tła, zapewniając, że zarówno klient jak i personel obsługujący interkom są wyraźnie słyszani.

Akcesoria

- Wzmacniacz interkomowy [STS-A31H-K009IP]
- Moduł wywoławczy do montażu powierzchniowego [K009-IP]
- Moduł głośnika dla personelu [STS-SU1-B]
- Zasilacz PS-55 [PS-55-01]
- Antena pętli indukcyjnej [IL-AE99]

Dane fizyczne (opakowanie)

Wymiary	Wysokość – 120mm Szerokość – 640mm Głębokość – 340mm
Konstrukcja	Różna
Wykończenie	Malowany proszkowo z efektem skóry

Opcje

System STS-K009-IP dostarczany jest z kablem o długości 3 metry; w przypadku instalacji na większą odległość wymagany jest zestaw dwóch kabli przedłużających. Do wyboru:

- CABLE-ST5-EX5M
- CABLE-ST5-EX15M
- CABLE-ST5-EX10M
- CABLE-ST5-EX20M

Zastosowania

Do stosowania na zewnątrz, gdzie komunikacja jeden do jednego odbywa się przez ekran lub barierę:

- Zewnętrzne punkty dostępu (bramy, drzwi bezpieczeństwa itp.)
- Magazyny
- Porty i terminale promowe
- Parkingi
- Placówki medyczne
- Okienka drive-through

Certyfikaty

- BS EN 60118-4
- CE, ROHS, WEEE
- 2004/108/EC
- 2012/19/EU
- 2014/35/EU
- 2015/863/EU
- K009-IP – klasa szczelności IP55

Dystrybutor Linearic
Al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław
71 78 73 900
biuro@akustyk.pl



Specyfikacja techniczna

Elementy	Dane fizyczne	Dane techniczne		
wzmacniacz interomowy	wymiary	napięcie zasilania	12-14 VDC	
	wysokość - 116mm	pobór prądu spoczynkowy	100mA typowo	
	szerokość - 115mm	pobór prądu w trakcie pracy	2A typowo	
	głębokość - 40mm	włącznik	włącz-wyłącz (przełącznik taktowy pod membraną)	
	waga: 100g	mikrofony	elektretowy, zasilany napięciem 5V via 2.2K, load resistor	
	konstrukcja: ABS Plastic	Wyjściowa moc głośników	RMS: 2.5W / 8Ω; 4.4W / 4Ω	
	wykończenie:	Zasilanie pętli indukcyjnej	stały prąd, ograniczony do 4V RMS & 2A RMS	
	matowa czarna cienka tekstura	Zniekształcenia THD	<5% (pętla i głośniki)	
PS-55 zasilacz	wymiary: wysokość - 93mm szerokość - 49mm głębokość - 36mm długość kabla: 1.8m waga: 180g konstrukcja: ABS Plastic wykończenie: kolor czarny	wejście	100-240V 50-60Hz 1A max	
	wyjście	14V 2.14A 30W max		
Moduł głośnika dla personelu	wymiary: wysokość - 370mm szerokość - 95mm głębokość - 150mm waga: 820g konstrukcja: miękka stal wykończenie: malowany proszkowo z efektem skóry ekologicznej	Głośnik	RMS	5W
	Czułość		4W	
	Wyjście		SPL 1W @ 1M 85dB	
	Pasmo przenoszenia		150Hz - 10300Hz	
	Mikrofon	Kierunkowość	Kardioida	
		Pasmo przenoszenia	150Hz - 10500Hz	
		Czułość	49.5dB ± 2dB @ 1kHz	
		Impedancja	1.6 kΩ ± 3% @ 1kHz	
Moduł wywoławczy do montażu powierzchniowego	wymiary wysokość - 184mm szerokość - 124mm głębokość - 80mm długość kabla: 3m konstrukcja: mieszana wykończenie: malowany proszkowo z efektem skóry ekologicznej	Głośnik	Znamionowa moc wejściowa	15W
	Impedancja		4Ω	
	Czułość		SPL 1W @ 1M 84dB	
	Pasmo przenoszenia		100Hz – 20,000Hz	
	Mikrofon	Kierunkowość	Wielokierunkowy	
		Pasmo przenoszenia	100Hz – 20,000Hz	
		Czułość	-42dB dB @ 1kHz (0dB=1V/pa)	
		Impedancja wyjściowa	2.2 kΩ	
Pętla indukcyjna	wymiary do uformowania na miejscu do wymaganego kształtu/rozmiaru przez instalatora waga: 100g konstrukcja: drut miedziany z czarną osłoną ochronną wykończenie: kolor czarny			