



## Zestaw interkomowy STS-K058

Systemy interkomowe zapewniają wyraźną i zrozumiałą komunikację w miejscach, gdzie normalna mowa jest utrudniona ze względu na użycie szyb lub innych podobnych barier.

Systemy wyposażone są w pętlę indukcyjną ułatwiającą komunikację osobom korzystającym z aparatów słuchowych.

Zestaw STS-K058 został wyposażony w wygięty, wandaloodporny, montowany na powierzchni po stronie klienta mikrofon.

### Elementy zestawu

- wzmacniacz (STS-A31)
- mikrofon do montażu na przegrodzie z wygiętym pałąkiem (STS-M14-BENT)
- wolnostojący mikrofon dla personelu (STS-SU1-G)
- wolnostojący moduł głośnika klienta (STS-S60)
- pętla indukcyjna (IL-AE99)
- zasilacz PS-55 do wzmacniacza

### Dane fizyczne

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| wymiary     | wysokość – 300mm<br>szerokość - 310mm<br>głębokość - 160mm |
| waga        | 2.8kg                                                      |
| konstrukcja | mieszana                                                   |

### Zastosowanie

Do użytku w dowolnej sytuacji wymagającej dwuosobowej komunikacji np. przy biurku, w budce, kabinie, w miejscach takich jak:

- Banki
- Urzędy pocztowe
- Teatry
- Centra informacyjne
- Lotniska

### Certyfikaty

- zgodność z CE, ROHS and WEEE
- zgodność z normą IEC60118.4 przy prawidłowej instalacji

Dystrybutor  
Linearic

Al. Sobieskiego 1/2  
51-301 Wrocław  
71 78 73 900  
biuro@akustyk.pl



| Element                                           | Dane fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dane techniczne                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wzmacniacz                                        | <p>Wymiary:<br/>Wysokość - 116mm (4.57")<br/>Szerokość - 115mm (4.53")<br/>Głębokość - 40mm (1.57")</p> <p>Waga: 100g (0.22lbs)</p> <p>Konstrukcja: obudowa z tworzywa ABS</p> <p>Wykończenie: matowa czerń, drobna struktura</p>                                                              | <p>Zasilanie<br/>Pobór prądu w stanie spoczynku<br/>Pobór prądu w trakcie pracy<br/>Rodzaj przełącznika<br/>Mikrofon<br/>Wyjściowa moc głośników<br/>Zasilanie pętli indukcyjnej<br/>Zniekształcenia THD</p> | <p>12-14 VDC<br/>100mA (typowo)<br/>2A (typowo)<br/>naciśnij - wyłącz (przełącznik dotykowy pod membraną)<br/>elektretowy, zasilany napięciem 5V<br/>RMS: 2.5W / 8Ω, 4.4W / 4Ω<br/>Stały prąd, ograniczony do 4V RMS &amp; 2A RMS<br/>&lt;5% (pętla oraz głośniki)</p> |
| Moduł dla obsługi                                 | <p>Wymiary:<br/>Wysokość - 370mm (6.30")<br/>Szerokość - 95mm (2.76")<br/>Głębokość - 150mm (3.94")</p> <p>Waga: 820g (1.80lbs)</p> <p>Konstrukcja: miękka stal</p> <p>Wykończenie:<br/>Malowany proszkowo z efektem skóry ekologicznej<br/>czarna teksturowana powłoka malowana proszkowo</p> | Głośnik                                                                                                                                                                                                      | <p>RMS: 5W<br/>impedancja: 4Ω<br/>wyjście: SPL 1W @ 1M 85dB<br/>pasmo przenoszenia: 150Hz - 10300Hz</p>                                                                                                                                                                |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mikrofon                                                                                                                                                                                                     | <p>charakterystyka: kardoidalna<br/>pasmo przenoszenia: 150Hz - 10500Hz<br/>czułość: 49.5dB ± 2dB @ 1kHz<br/>impedancja: 1.6 kΩ ± 3% @ 1kHz</p>                                                                                                                        |
| Zasilacz                                          | <p>Wymiary:<br/>Wysokość - 93mm (3.66")<br/>Szerokość - 49mm (1.93")<br/>Głębokość - 36mm (1.42")</p> <p>Długość kabla: 1.8m (70.87")</p> <p>Waga: 180g (0.39lbs)</p> <p>Konstrukcja: obudowa z tworzywa ABS</p> <p>Wykończenie: kolor czarny</p>                                              | Dane wejściowe                                                                                                                                                                                               | 100-240V 50-60Hz 1A max                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dane wyjściowe                                                                                                                                                                                               | 14V 2.14A 30W max                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Głośnik montowany powierzchniowo                  | <p>Wymiary:<br/>Wysokość - 110mm (4.33")<br/>Szerokość - 60mm (2.36")<br/>Głębokość - 75mm (2.95")</p> <p>Waga: 550g (1.21lbs)</p> <p>Konstrukcja: miękka stal</p> <p>Wykończenie:<br/>Malowany proszkowo z efektem skóry ekologicznej</p>                                                     | <p>Moc RMS<br/>Impedancja<br/>Dane wejściowe<br/>Pasma przenoszenia</p>                                                                                                                                      | <p>5W<br/>4Ω<br/>SPL 1W @1M 85dB<br/>150Hz - 10300Hz</p>                                                                                                                                                                                                               |
| Mikrofon montowany na ekranie z wygiętym pałąkiem | <p>Wymiary:<br/>Wysokość - 330mm (12.9")<br/>Szerokość - 200mm (7.87")<br/>Głębokość - 25mm (0.98")</p> <p>Waga: 105g (0.23lbs)</p> <p>Konstrukcja: miękka stal</p> <p>Wykończenie: kolor szary</p>                                                                                            | <p>Charakterystyka<br/>Impedancja<br/>Czułość<br/>Pasma przenoszenia</p>                                                                                                                                     | <p>kardoidalna<br/>680Ω @1kHz<br/>-47 ± 3dB @ 1kHz<br/>70Hz - 10300Hz</p>                                                                                                                                                                                              |