



Zestaw interkomowy STS-K072-L

Podstawowy system interkomowy zapewniający wysokiej jakości dźwięk poprzez przegrody i ekrany bezpieczeństwa. Moduł po stronie personelu obejmujący mikrofon i głośnik może być wolnostojący lub zamontowany powierzchniowo. W zestawie dwukierunkowy wzmacniacz oraz mikrofon montowany na szkle po stronie klienta. STS-K072-L to niedrogi system odpowiedni dla wielu różnych środowisk.

Elementy zestawu

- wzmacniacz transferu mowy [STS-A31H]
- mikrofon montowany na ekranie z wygiętym wspornikiem [STS-M14-BENT-B]
- głośnik Pod [STS-S70]
- moduł głośnika z mikrofonem dla personelu Pod [STS-SU2]
- zasilacz PS-55 [PS-55-01]

Elementy opcjonalne

- pętla indukcyjna [IL-AE99]
- pętla indukcyjna zintegrowana ze znakiem informacyjnym [IL-AE97-00]
- większa podstawa dostępna na życzenie

Dane fizyczne (opakowanie)

wymiary	wysokość – 310mm szerokość – 310mm głębokość – 160mm
konstrukcja	ABS Plastic
wykończenie	czarny RAL 9005

contacta 

STS-K072-L

Zastosowanie

Do użytku, gdy komunikacja jeden do jednego odbywa się przez ekran bezpieczeństwa:

- Domy opieki
- Służba zdrowia
- Recepcje
- Banki
- Sklepy

Certyfikaty

- CE, ROHS i WEEE
- EN 55032:2015
- EN 55103-2:2009

Dystrybutor

Linearic
Al. Sobieskiego 1/2
51-301 Wrocław
71 78 73 900
biuro@akustyk.pl



Dane fizyczne i techniczne (poszczególne elementy)

Element	Dane fizyczne	Dane techniczne		
wzmacniacz interkomowy	wymiary: wysokość - 116mm szerokość - 115mm głębokość - 40mm waga: 100g konstrukcja: ABS Plastic wykończenie: matowa czarna cienka tekstura	napięcie zasilania	12-14 V DC	
		pobór prądu w trakcie spoczynku	100mA typowo	
		pobór prądu w trakcie pracy	2A typowo	
		włącznik	włącz-wyłącz (przełącznik taktowy pod membraną)	
		mikrofony	elektretowe, zasilanie 5V przez rezystor obciążenia 2,2K	
		wyjściowa moc głośników	RMS: 2.5W / 8 Ω 4.4W / 4 Ω	
		zasilanie pętli indukcyjnej	stały prąd, ograniczony do 4V RMS & 2A RMS	
		zniekształcenia THD	<5% (pętla i głośniki)	
		PS-55 zasilacz	wymiary: wysokość - 93mm szerokość - 49mm głębokość - 36mm długość kabla: 1.8m konstrukcja: ABS Case wykończenie: kolor czarny	wejście
wyjście	14V 2.14A 30W max			
jednostka dla personelu	wymiary: wysokość - 110mm średnica - 38mm waga: 105g wykończenie: czarny RAL 9005	głośnik	RMS	5W
			impedancja	4Ω
			wyjście	SPL 1W @ 1M 85dB
			pasmo przenoszenia	150Hz - 10300Hz
		mikrofon	kierunkowość	kardioida
			pasmo przenoszenia	150Hz - 10500Hz
			czułość	49.5dB ± 2dB @ 1kHz
			impedancja	1.6 kΩ ± 3% @ 1kHz
głośnik Pod	wymiary: średnica: 110mm wysokość - 38mm konstrukcja: ABS Plastic wykończenie: czarny RAL 9005	RMS impedancja wyjście pasmo przenoszenia		5W
				4Ω
				SPL 1W @ 1m 85dB
				150Hz - 10300Hz
mikrofon do zamontowania na powierzchni przegrody	wymiary: wysokość - 330mm szerokość - 200mm głębokość - 25mm waga: 105g konstrukcja: miękka stal wykończenie: kolor czarny	kierunkowość pasmo przenoszenia czułość impedancja		kardioida
				70Hz - 10300Hz
				-47dB ± 3dB @ 1kHz
				680Ω @1kHz

Dystrybutor

Linearic
 Al. Sobieskiego 1/2
 51-301 Wrocław

71 78 73 900, biuro@akustyk.pl