



## Głośnik i mikrofon do montażu powierzchniowego

STS-S60-G / STS-S60-B  
STS-M54-G / STS-M54-B

Moduły głośników wolnostojących i mikrofonów dookólnych do montażu po stronie Klienta.

### Dane fizyczne

|             |  |
|-------------|--|
| wymiary     | wysokość – 110mm<br>szerokość – 60mm<br>głębokość – 75mm                                 |
| waga        | 550g   |
| konstrukcja | miękka stal  |
| wykończenie | malowany proszkowo z efektem skóry ekologicznej<br>czarna teksturowana powłoka proszkowa |

### Dane techniczne

|          |                    |                                     |
|----------|--------------------|-------------------------------------|
| głośnik  | RMS                | 5W                                  |
|          | impedancja         | 4Ω                                  |
|          | wyjście            | SPL 1W @ 1M 85dB                    |
|          | pasmo przenoszenia | 150Hz - 10300Hz                     |
| mikrofon | kierunkowość       | wielokierunkowy                     |
|          | pasmo przenoszenia | 100Hz - 5000Hz                      |
|          | czułość            | -42.5 ± 2.0dB @<br>1kHz (0dB=1V/pa) |
|          | impedancja         | 2 kΩ @ 1kHz                         |

### Zastosowania

Do użytku, gdy komunikacja jeden do jednego odbywa się przy ladzie lub w kabinie z ekranem bezpieczeństwa:

- Banki
- Urzędy pocztowe
- Punkty biletowe
- Centra informacyjne
- Lotniska



Dystrybutor  
Linearic  
Al. Sobieskiego 1/2  
51-301 Wrocław  
71 78 73 900  
biuro@akustyk.pl