



## Interkom kasowy - moduł przeznaczony dla obsługi

**STS-SU1-G / STS-SU1-B /  
STS-SU1-SS**

Wolnostojący głośnik i mikrofon kierunkowy przeznaczony do montażu po stronie obsługi. Moduł ma wbudowany głośnik, mikrofon z półsztywnym wspornikiem, regulowaną szyjkę oraz przełącznik wyciszenia.

### Dane fizyczne

wymiary	wysokość – 370mm szerokość – 95mm głębokość – 150mm
waga	820g
konstrukcja	stal nierdzewna miękką stal
wykończenie	malowany proszkowo z efektem skóry ekologicznej czarna teksturowana powłoka proszkowa szcztokowana stal nierdzewna

### Dane techniczne

głośnik	RMS	5W
	impedancja	4Ω
	wyjście	SPL 1W @ 1M 85dB
	pasmo przenoszenia	150Hz - 10300Hz
mikrofon	kierunkowość	kardioida
	pasmo przenoszenia	150Hz - 10500Hz
	czułość	49.5dB ± 2dB @ 1kHz (0dB=1V/pa)
	impedancja	1.6 kΩ ± 3% @ 1kHz

### Zastosowania

Do użytku, gdy komunikacja jeden do jednego odbywa się przy ladzie lub w kabinie z ekranem bezpieczeństwa:

- Banki
- Urzędy pocztowe
- Punkty biletowe
- Centra informacyjne
- Lotniska

### Certyfikaty

- CE, ROHS and WEEE compliant