

TM-500

Dwukanałowy zestaw bezprzewodowy z mikrofonami dorecznymi



Cechy systemu TM-500

- Idealny do zastosowań w jednostkach edukacyjnych
- Nowatorski wygląd mikrofonu, niewielkie rozmiary
- Zaawansowana technologia PLL
- Baza do ładowania bezprzewodowego z certyfikatem Qi
- Silna odporność na zakłócenia i czysty dźwięk
- Duży zasięg odbioru
- Łatwa instalacja
- Mikrofon z wbudowanym wskaźnikiem laserowym
- Możliwość rozszerzenia zestawu o zewnętrzny synchronizator (EC-50)

Zastosowanie

- Sale lekcyjne i szkoleniowe
- Sale konferencyjne i wykładowe

Specyfikacja

TM-500 odbiornik

- Pasmo pracy UHF 521,25 MHz – 936,85 MHz
- Czułość RF: 5dBV
- S/N ≥ 60 dB
- Synchronizacja nadajnika z odbiornikiem za pomocą podczerwieni
- Maksymalny poziom wyjściowy +11dBV
- AFS – automatyczny wybór częstotliwości
- Niski pobór mocy, oszczędność energii elektrycznej
- Zasilanie 12VDC/1A
- Nominalny prąd pracy 12V DC, 330mA
- Wymiary: 410 x 43 x 206 mm
- Waga 1.8 kg



TM-5H – mikrofon doręczny

- Pasmo pracy UHF 521,25 MHz – 936,85 MHz
- Stabilność częstotliwości: $\pm 0,005\%$
- Efektywna odległość robocza 50 metrów
- Pasmo przenoszenia 50Hz – 18kHz ± 3 dB
- Zakres dynamiki > 100 dB
- S/N (A ważne) > 100 dB
- THD $< 0.6\%$ @1kHz
- Temperatura pracy -10°C do $+ 50^{\circ}\text{C}$
- Aluminiowa kopuła
- Możliwość połączenia jednego mikrofonu z wieloma odbiornikami

