Ładowarka odbiornika podczerwieni na 5 urządzeń

IR-RX2-DC5

Ładowarka do odbiorników podczerwieni jest kompatybilna z przenośnym odbiornikiem podczerwieni [IR-RX2].

Urządzenie może pomieścić do 5 odbiorników w pozycji stojącej. Dwie ładowarki można połączyć łańcuchowo, aby naładować 10 odbiorników za pomocą jednego zasilacza.

Dane fizyczne

Wymiary	wysokość – 38mm (1.49”) szerokość – 160mm (6.29”) głębokość – 305mm (12.0”)
Waga	540g (1.19lbs)
Wykończenie	czarny

Dane techniczne

Zasilacz	12V DC 1000mA

Zastosowania

Do użytku w każdej sytuacji, w której systemy podczerwieni mogą zapewnić wielu słuchaczom czysty dźwięk:

- Konferencje i sale konferencyjne
- Kina i Teatry
- Sądy
- Sale wykładowe, szkoły i uniwersytety
- Miejsca kultu

Elementy

- Ładowarka odbiornika podczerwieni na 5 urządzeń
- zasilacz

Dystrybutor

Linearic
Al. Jana III Sobieskiego 1/2
51-301 Wrocław
71 78 73 900
biuro@akustyk.pl