

MP610UB

6-strefowy wzmacniacz miksujący 100V 250W

DSPPA



Cechy:

- praca w standardzie 70/100V oraz 4-16 Ω
- moc 250W
- obsługa 6 stref z niezależną regulacją wzmocnienia
- 4 wejścia mikrofonowe (Jack 6,3 mm)
- wejście MIC1 z funkcją priorytetu
- 3 wejścia liniowe
- odtwarzacz USB, radio FM
- niezależna regulacja wzmocnienia dla każdego wejścia
- sygnał ostrzegawczy „Chime”
- wyjście liniowe

Zastosowanie:

- hotele
- restauracje, puby
- sklepy, galerie handlowe, supermarkety
- biura, stacje paliw
- domy
- budynki użytku publicznego,
- magazyny, zakłady przemysłowe
- muzea, centra rozrywki

Moc	250W
Dopuszczalne obciążenie wyjść głośnikowych	70/100V oraz 4-16Ω
Czułość wejść mikrofonowych	≤3 mV (niesymetryczne)
Czułość wejść AUX:	≤300 mV (niesymetryczne)
Pasma przenoszenia (±3dB)	80 Hz - 16 kHz (±3dB)
THD	≤1% @ 1 kHz (1/3 mocy)
Stosunek sygnał/szum	≥71 dB (wejścia liniowe)
Korektor barwy	2-pasmowy bas: ± 1-dB (przy 100Hz) tony wysokie: ±10dB (przy 10kHz)
Zabezpieczenia	Przeciwno napięciu DC, przeciążeniu oraz zwarciu
Wyciszenie	Sygnały wejściowe z MIC 1 zastępują inne sygnały wejściowe
Napięcie zasilania	AC 220-240V /50-60Hz
Pobór mocy	500W
Wymiary	484 x 355 x 88 mm
Waga	14 kg

Dystrybucja w Polsce



Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław