



24-portowa ładowarka stacjonarna dla przenośnego nadajnika/ odbiornika RF

RF-DC24-NC

24-portowa ładowarka jest przeznaczona do użytku z przenośnym nadajnikiem RF (RF-TX1-865) oraz przenośnym odbiornikiem RF (RF-RX1-865) i może pomieścić do 24 urządzeń w pozycji pionowej. Ładowanie to proste połączenie typu drop-in.

Wbudowany cyfrowy panel umożliwia szybkie i łatwe programowanie wielu urządzeń, w tym kopiowanie wielu urządzeń, w tym kopiowanie danych i synchronizację kanałów dla kompatybilnych nadajników i odbiorników. Pozwala to na szybką konfigurację z poziomu urządzenia głównego.

Dane fizyczne

Wymiary	Wysokość – 336mm Szerokość – 245mm Głębokość – 87.5mm
Waga	2.23kg
Wykończenie	Malowana proszkowo w kolorze czarnym
Konstrukcja	Wysokiej jakości metalowa obudowa

Dane techniczne

Ilość portów do ładowania	24
Prąd ładowania	350 ± 50 mA, na port
Czas ładowania	4~6 godzin @ akumulatory NiMH 2100mAh
Algorytm ładowania	Sterowanie PWM, -/iV i detektor wyłączenia TIMER
Wymagania dotyczące zasilania	Zasilacz impulsowy AC100~240V (50/60Hz), DC12V, 5A
Temperatura otoczenia	0°C~ 40°C (32F-104F)

Zastosowanie rozwiązań RF

Idealne w sytuacjach, w których słuchacze potrzebują wyraźnego dźwięku, przewodnika lub interpretacji:

- Muzea
- Miejsca historyczne
- Wystawy/wydarzenia/konferencje
- Wycieczki plenerowe
- Słuchanie wspomagające

W opakowaniu

- 24-portowa ładowarka do odbiornika/nadajnika RF (bez futerału)
- Zasilacz
- Dysk USB z oprogramowaniem do programowania na PC