

MAG6310

Terminal IP ze wzmacniaczem audio

DSPPA



Cechy:

- 2 złącza Ethernet
- wzmacniacz audio 2 x 15 W
- odtwarzanie audio oraz komunikatów nadawanych w sieci Ethernet
- odtwarzacz USB / SD
- wejście i wyjście liniowe
- 2 wejścia mikrofonowe
- wyjście EMC

Zastosowanie:

- Hotele
- Restauracje, puby
- Sklepy, galerie handlowe, supermarkety
- Biura, stacje paliw
- Budynki użytku publicznego,
- Magazyny, zakłady przemysłowe
- Muzea, centra rozrywki
- Wszystkie inne obiekty posiadające sieć LAN

Wejście liniowe	Czułość	350 mV
	Pasma przenoszenia	26 Hz – 18 kHz
	Poziom zniekształceń	≤0,5 %
	Stosunek sygnał / szum	≥75 dB
Wyjście liniowe	Czułość	1000 mV
	Pasma przenoszenia	25 Hz – 20 kHz
	Poziom zniekształceń	≤0,3 %
	Stosunek sygnał / szum	≥75 dB
Odtwarzacz USB / SD / Ethernet	Pasma przenoszenia	25 Hz – 20 kHz
	Poziom zniekształceń	≤0,5 %
	Stosunek sygnał / szum	≥65 dB
Maksymalna pojemność pamięci USB		32 GB
Maksymalna pojemność karty SD		32 GB
Parametry zasilania		AC180-250V/50Hz-60Hz
Waga		1,2 kg
Wymiary		132×140×50mm