

CM12 6-strefowy zdalny mikrofon przywoławczy



Cechy

- Wskaźnik poziomu sygnału
- Sterowanie maksymalnie sześcioma strefami
- Dwa wbudowane sygnały gongu
- Regulacja głośności mikrofonu i gongu
- Mikrofon na elastycznym ramieniu
- Gniazdo RJ45 do podłączenia mikrofonów, z obsługą połączeń kaskadowych

Opis

CM12 to wielofunkcyjny mikrofon. Każdy mikrofon umożliwia sterowanie sześcioma strefami. Istnieje również możliwość sterowania każdą strefą oddzielnie lub włączania i wyłączania dowolnej strefy za pomocą jednego przycisku, co zapewnia wysoki poziom wygody obsługi. Obsługiwane jest wielopoziomowe rozszerzenie systemu.

Specyfikacja

Czułość wejścia mikrofonowego	10±2mV (wejście niesymetryczne)
Czułość wejścia liniowego	2±0.1V (wejście symetryczne)
Sygnał wyjściowy	2±0.1V (wyjście symetryczne)
Pasma przenoszenia	Mikrofon: 100Hz-15kHz (±3dB); Linia: 20Hz-20kHz (±3dB)
Stosunek sygnału do szumu	Wejście mikrofonowe ≥60dB Wejście liniowe ≥70dB
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	232 x 146 x 68mm
Wymiary opakowania (LxWxH)	282 x 200 x 264mm
Waga netto	1.9kg
Waga brutto	2.6kg

Dystrybucja w Polsce



Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław