

D6324II

Cyfrowy promiennik IR



Cechy

- W pełni cyfrowa technologia bezprzewodowej transmisji. System zgodny z normą IEC61603, część 7.
- Transmisja i dystrybucja do 16 kanałów cyfrowego sygnału audio.
- Cyfrowe przetwarzanie sygnału zapewniające bardzo wysoką jakość dźwięku.
- Zaawansowane techniki kompresji umożliwiające wydajną transmisję o niskich stratach.
- Możliwość montażu na suficie, ścianie, statywie podłogowym lub opcjonalnym statywie trójnożnym.
- Możliwość łączenia szeregowego (daisy-chain) w celu rozszerzenia zasięgu pokrycia.
- Kąt połowy mocy promieniowania: $\pm 22^\circ$

Pozycja	Parametr
Wejście HF	Nominalnie 1Vp-p, minimalnie 10mVp-p
Kąt połowy mocy	±22°
Całkowita szczytowa intensywność optyczna	24 W/sr
Pobór mocy	Praca: 30W, czuwanie: 25W
Zasięg transmisji	<30m / 16CH
Liczba diod IRED	312
Zasilanie	AC110V-220V ~ 50Hz-60Hz
Wymiary	445x235x113mm
Zakres temperatury pracy	0-40°C
Montaż	Standard: uchwyt montażowy Opcjonalnie: statyw
Waga netto	4.2kg