

D6325II

Cyfrowy odbiornik podczerwieni



Cechy

- W pełni cyfrowa technologia bezprzewodowej transmisji. Odbiornik zgodny z normą IEC61603, część 7.
- Kompaktowe, przenośne urządzenie kieszonkowe.
- Obsługa do 16 języków.
- Wybór kanału oraz złącze słuchawkowe.
- Przełącznik zasilania oraz regulacja poziomu głośności.
- Zasilanie: 2 akumulatory AA.
- Brak poboru energii przy odłączonych słuchawkach.
- Dostarczane w aluminiowych walizkach transportowych.
- Dwucyfrowy wyświetlacz LCD ze wskazaniem poziomu baterii oraz stanu odbioru sygnału.

Pozycja	Parametr
Czułość odbioru	-101dBm
Kąt połowy czułości	$\pm 50^\circ$
Poziom wyjścia słuchawkowego przy 2.4V	450mVrms (mowa przy maksymalnej głośności, słuchawki 32 Ω)
Pasmo przenoszenia wyjścia słuchawkowego	20Hz-10kHz
Impedancja wyjścia słuchawkowego	32 Ω
Maksymalny stosunek sygnał/szum	78dB(A)
Napięcie zasilania	1.8-3.6V (nominalnie 2.4V)
Pobór prądu przy 2.4V	60mA (mowa przy maksymalnej głośności, słuchawki 32 Ω)
Pobór prądu (tryb czuwania)	60mA
Wymiary	157x49x25mm
Zakres temperatury pracy	0-40°C
Waga netto	150g (bez baterii)