

DSP3012A głośnik tubowy 300W



Opis

DSP3012A to głośnik zewnętrzny wyposażony we wbudowany transformator linii 70V/100V. Transmisja sygnału w technologii wysokonapięciowej przy niskim natężeniu prądu umożliwia przesyłanie dźwięku na duże odległości oraz łatwe równoległe podłączanie wielu głośników w rozległych instalacjach nagłośnieniowych. Urządzenie charakteryzuje się szerokim pasmem przenoszenia **70Hz–18kHz**, dzięki czemu zapewnia czytelne odtwarzanie komunikatów głosowych oraz wysoką jakość reprodukcji muzyki. Solidna konstrukcja wykonana z trwałych materiałów gwarantuje długą żywotność i odporność na odkształcenia nawet podczas wieloletniej eksploatacji w wymagających warunkach.

Głośnik wyposażono w uchwyt umożliwiający trójpunktowy montaż, zapewniający stabilną i bezpieczną instalację. Zawieszenie przetwornika o doskonałych właściwościach tłumienia wpływa na długą żywotność urządzenia oraz pozwala uzyskać czysty, wyraźny i dynamiczny dźwięk.

Cechy

- Konstrukcja do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 132dB ±2dB (1m)
- Wbudowany transformator linii 70V/100
- Szerokie pasmo przenoszenia: 70Hz-18kHz
- Wysoka skuteczność: 108dB
- Charakterystyka kierunkowa (poziom x pion): 40° x 60°
- Otwory montażowe do instalacji trójpunktowej

Model	DSP3012A
Moc znamionowa	300W
Napięcie linii	70/100V
Skuteczność (1W/1m)	108dB
Maksymalny poziom SPL (1m)	132±2dB (1m)
Pasmo przenoszenia	70Hz-18kHz
Charakterystyka kierunkowa (poziom x pion)	40° x 60°
Waga	45kg

Pasmo przenoszenia (dB SPL, 1W, 1m)

