

## DSP4042P/DSP4053P/DSP4064P

**20W / 30W / 40W, zwieszany głośnik krajobrazowy odporny na warunki atmosferyczne**



### Opis

Odporny na warunki atmosferyczne głośnik krajobrazowy o mocy 20W / 30W / 40W łączy nowoczesne wzornictwo z wysoką jakością dźwięku. Wyposażony w wysokiej klasy głośnik niskotonowy, zapewnia doskonałe parametry akustyczne oraz naturalne i dynamiczne brzmienie zarówno muzyki, jak i komunikatów głosowych. Konstrukcja odporna na wysokie temperatury oraz stopień ochrony IP66 umożliwiają niezawodną pracę w wymagających warunkach środowiskowych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Głośnik wyposażono we wbudowane odczepy dla linii 70V, 100V oraz pracy przy impedancji 8Ω, umożliwiając wybór mocy 20W, 30W lub 40W w zależności od wymagań instalacji.

### Cechy

- Głośnik do komercyjnych systemów nagłośnienia PA
- Stopień ochrony IP66 zapewniający pełną odporność na warunki atmosferyczne, umożliwiając pracę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów
- Moc znamionowa 20W / 30W / 40W przy pracy z linią 70V/100V oraz impedancją 8Ω, z możliwością wyboru odpowiedniego odczepu mocy
- W zależności od wersji wyposażony w 1 x 4", 1 x 5,25" lub 1 x 6,5" głośnik niskotonowy oraz 1 x 1" przetwornik wysokotonowy
- Szybki i wygodny montaż dzięki wodoodpornym uchwytem montażowym

| Model                     |      | DSP4042P                | DSP4053P             | DSP4064P             |
|---------------------------|------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Głośnik niskotonowy       |      | 4", membrana PP         | 5.25", membrana PP   | 6.5", membrana PP    |
| Głośnik wysokotonowy      |      | 0.75", kopułka jedwabna | 1", kopułka jedwabna | 1", kopułka jedwabna |
| Pasma przenoszenia (±3dB) |      | 120Hz-20kHz             | 110Hz-20kHz          | 100Hz-20kHz          |
| Moc znamionowa RMS        |      | 20W                     | 30W                  | 40W                  |
| Regulacja mocy            | 70V  | 2.5W-5W-10W-20W         | 1.87W-3.75W-7.5W-15W | 2.5W-5W-10W-20W      |
|                           | 100V | 2.5W-5W-10W-20W         | 3.75W-7.5W-15W-30W   | 5W-10W-20W-40W       |
|                           | 8Ω   | 20W                     | 30W                  | 40W                  |
| Impedancja                |      | 8Ω                      | 8Ω                   | 8Ω                   |
| Skuteczność (1W/1m)       |      | 83                      | 84                   | 85                   |
| Stopień ochrony           |      | IP 66                   | IP 66                | IP 66                |
| Wymiary                   |      | 138x190 (5.4"x7.5")     | 170x240 (6.7"x9.4")  | 208x280 (8.2"x11")   |