

DSP5020 / DSP5040 / DSP5050

20W / 40W / 50W, ścienny głośnik odporny na warunki atmosferyczne IP66



Opis

Modele DSP5020, DSP5040 oraz DSP5050 to wodoodporne głośniki ścienne zaprojektowane z myślą o wyznaczaniu nowych standardów w segmencie profesjonalnych głośników instalacyjnych. Ich konstrukcja harmonijnie łączy nowoczesne wzornictwo, trwałość, wysoką jakość dźwięku oraz łatwość instalacji, tworząc spójne i funkcjonalne rozwiązanie dla wymagających zastosowań. Głośniki zapewniają doskonałą jakość reprodukcji dźwięku, gwarantując zarówno naturalne odtwarzanie muzyki, jak i wysoką zrozumiałość komunikatów w systemach nagłośnienia publicznego (PA). Dzięki temu doskonale sprawdzają się w obiektach komercyjnych, edukacyjnych, hotelowych oraz w instalacjach zewnętrznych.

Unikalnie zaprojektowane tylne osłony skutecznie ukrywają złącze Euroblock oraz przełącznik odczepów transformatora linii PA znajdujące się z tyłu obudowy. Rozwiązanie to nie tylko poprawia estetykę instalacji, ale również zapewnia dodatkową ochronę elementów przyłączeniowych. Kształt tylnej osłony został starannie dopasowany do konstrukcji pasywnego radiatora niskotonowego OBE oraz ogólnej stylistyki głośnika, tworząc elegancką i nowoczesną całość. Dzięki temu seria DSP5020/DSP5040/DSP5050 stanowi atrakcyjne wizualnie i profesjonalne rozwiązanie nagłośnieniowe do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Cechy

- Głośnik ścienny do komercyjnych systemów nagłośnienia PA
- Autorska technologia optymalizacji reprodukcji niskich częstotliwości
- Stopień ochrony IP66, gwarantujący wysoką odporność na kurz, wilgoć i niekorzystne warunki atmosferyczne
- Obsługa linii 70V/100V oraz pracy przy impedancji 8Ω
- Moc znamionowa: 20W / 40W / 50W (w zależności od modelu)
- Dostępne wersje wyposażone w 1 x 5", 1 x 6,5" lub 1 x 8" głośnik niskotonowy oraz 1 x 1" głośnik wysokotonowy
- Szybki i wygodny montaż dzięki wodoodpornym uchwytem montażowym
- Nowoczesne wzornictwo połączone z wysoką jakością dźwięku

Model	DSP5020	DSP5040	DSP5050
Głośnik wysokotonowy	1", jedwabna kopułka	1", jedwabna kopułka	1", jedwabna kopułka
Głośnik niskotonowy	5", membrana grafitowa, zawieszenie gumowe	6.5", membrana grafitowa, zawieszenie gumowe	8", membrana grafitowa, zawieszenie gumowe
Pasma przenoszenia (±3dB)	100Hz-20KHz	90Hz-20KHz	80Hz-20KHz
Moc znamionowa RMS	20W (40W program, IEEE 219)	40W	50W
Maks. SPL	98dB±3dB	102dB±3dB	104dB±3dB
Skuteczność	85dB±3dB	86±3dB	87±3dB
Regulacja mocy	70V	1.25W-2.5W-5W-10W	2.5W-5W-10W-20W
	100V	2.5W-5W-10W-20W	5W-10W-20W-40W
	8Ω	20W	40W
Impedancja	8Ω	8Ω	8Ω
Złącza	Odłączane listwy zaciskowe (Euroblock)	Odłączane listwy zaciskowe (Euroblock)	Odłączane listwy zaciskowe (Euroblock)
Montaż	Uchwyt	Uchwyt	Uchwyt
Wymiary	258x168x163mm	285x200x195mm	381x250x250mm
Materiał obudowy	ABS	ABS	ABS
Stopień Ochrony	IP66	IP66	IP66