



Przenośny odbiornik podczerwieni

IR-RX2

Przenośny odbiornik podczerwieni jest kompatybilny z nadajnikami podczerwieni pracującymi na częstotliwościach 2,3MHz i 2,8MHz. Urządzenie wyposażono w funkcję automatycznej regulacji wzmacnienia (AGC) oraz wysoką czułość odbioru sygnału podczerwieni.

Odbiornik jest zasilany akumulatorami wielokrotnego ładowania i charakteryzuje się solidną, uniwersalną konstrukcją. Do korzystania z urządzenia wymagane jest podłączenie słuchawek lub indywidualnej pętli indukcyjnej dla aparatów słuchowych.

Poziom głośności jest wzmacniany i może być regulowany do 120dB, co ułatwia odbiór dźwięku osobom z ubytkiem słuchu.

Dane fizyczne

Wymiary	wysokość – 112mm (4.40") szerokość – 70mm (2.75") głębokość – 22mm (0.86")
Waga	200g (0.44lbs)
Wykończenie	Kolor czarny

Dane techniczne

Częstotliwości odbiornika	2.3MHz / 2.8MHz
Modulacja	Szerokopasmowa FM
Typ akumulatorów	2x akumulatory AAA; typ NiMH, 1,2V, 750 mAh
Czas pracy na akumulatorze	Około 20 godzin
Pasma przenoszenia	60Hz - 12kHz $\pm$ 3 dB
Stosunek sygnału do szumu	54dB (bez ważenia)
Czas użytkowania	20 godzin
Maksymalna moc wyjściowa	6mW
Ustawienia	Regulacja głośności
	Wybór jednego z 4 kanałów - sterowanie obrotowe

Zastosowania

Do zastosowań wszędzie tam, gdzie systemy podczerwieni mogą zapewnić wielu użytkownikom wyraźny odbiór dźwięku:

- Konferencje i sale konferencyjne
- Kina i Teatry
- Sądy
- Sale wykładowe, szkoły i uniwersytety
- Obiekty sakralne i miejsca kultu religijnego

Akcesoria opcjonalne

- Ładowarka odbiornika podczerwieni na 5 urządzeń [IR-RX2-DC5]
- Indywidualna pętla indukcyjna [IR-NL1]
- Słuchawki [IR-HP1]

UWAGA.

Należy używać wyłącznie akumulatorów z urządzeniem. W przypadku konieczności wymiany należy zamawiać oryginalne akumulatory. Stosowanie innych typów akumulatorów lub baterii może spowodować utratę gwarancji oraz uszkodzenie produktu.

Dystrybutor
Linearic
Al. Jana III Sobieskiego 1/2
51-301 Wrocław
71 78 73 900
biuro@akustyk.pl