



Generator sygnału testowego

TSG1

TSG1 to kompaktowe, przenośne narzędzie pomiarowe przeznaczone dla instalatorów i serwisantów powierzchniowych systemów pętli indukcyjnych.

W połączeniu z miernikiem natężenia pola IL-CONTACTA-FSM umożliwia wykonywanie pomiarów systemów pętli indukcyjnych przy użyciu wielu częstotliwości testowych w celu potwierdzenia zgodności instalacji z wymaganiami normy BS EN 60118-4.

Dane fizyczne

Wymiary	wysokość - 117.48mm szerokość - 72.39mm głębokość - 25.4mm
Długość kabla	0.3m
Waga	244g
Konstrukcja	obudowa z tworzywa ABS
Wykończenie	standard FR4 B

Dane techniczne

Poziom sygnału wyjściowego	-10dBv
Jakość sygnału sinusoidalnego	<0.2% THD
Pasma różowego szumu	20Hz – 20kHz
Pasma białego szumu	20Hz – 20kHz
Złącze	XLR męskie/3-pin Phoenix
Moc	2 x bateria AA
Automatyczne wyłączenie zasilania	Po 1 godzinie

Zastosowania

Generator umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy następującymi sygnałami testowymi:

- 100Hz
- 500Hz
- 1kHz
- 1.6kHz
- 4kHz
- 5kHz
- różowy szum
- biały szum

Dystrybutor

Linearic
Al. Sobieskiego 1/2
51-301 Wrocław
www.akustyk.pl

