



Zestaw pętli indukcyjnej - montaż pod blatem

System pętli indukcyjnej podblatowej Contacta zapewnia wyraźną komunikację z użytkownikami aparatów słuchowych, szczególnie w miejscach o wysokim poziomie hałasu tła lub tam, gdzie zrozumiałość mowy jest ograniczona.

Zestaw posiada elastyczną, dyskretną antenę pętli indukcyjnej, którą można formować i dopasować do różnych typów stanowisk obsługi, lad oraz biurtek.

Zawartość zestawu

- Wzmacniacz pętli indukcyjnej 1:1 [HLD2]
- *mikrofon standardowy [STS-M72] lub dyskretny mikrofon [STS-M74-02-B] lub mikrofon typu „mouse” [STS-M70] lub mikrofon z mosiężnym trzpieniem [STS-M98]
- Antena pętli indukcyjnej [IL-AE99]
- Zasilacz [PS-55-01]
- IEC kabel zasilający [IEC-LEAD-2M]
- Elementy montażowe
- Oznakowanie informacyjne

Certyfikaty

- CE, ROHS oraz WEEE
- BS EN 60118-4 (przy prawidłowo wykonanej instalacji)

*Opcje mikrofonu



Mikrofon standardowy / z mosiężnym trzpieniem



Dyskretny mikrofon



Mikrofon typu „mouse”

IL-K200-00-00 / IL-K200-20-00

IL-K200-40-00 / IL-K200-80-00

Zastosowanie

Przeznaczony do wszelkich miejsc, gdzie odbywa się komunikacja jeden na jeden przy ladzie, stanowisku lub biurku, takich jak:

- Banki
- Urzędy pocztowe
- Supermarkety
- Teatry
- Punkty informacji
- Lotniska

Najważniejsze cechy

- Sterowanie mikroprocesorowe
- Energooszczędny tryb czuwania pozwalający ograniczyć zużycie energii nawet o 80% podczas okresów bez aktywności
- Zaawansowane przetwarzanie audio obejmujące AGC, kompresję oraz bramkę szumów
- Ciągły autotest urządzenia
- Izolowane wejście liniowe audio umożliwiające podłączenie zewnętrznych źródeł audio (opcjonalnie)
- Sygnalizacja zasilania i stanu pracy za pomocą diod LED
- Zasięg pola magnetycznego do około 1200mm

Dystrybutor

Linearic
al. Sobieskiego 1/2
51-301 Wrocław
71 78 73 900
biuro@akustyk.pl

Dane fizyczne (opakowanie)

Wymiary (opakowanie)	wysokość – 85mm szerokość – 320mm głębokość – 220mm
Waga (opakowanie)	1kg



Dane fizyczne i techniczne (poszczególne elementy)

Elementy	Dane fizyczne	Dane techniczne
Wzmacniacz	Wymiary: wysokość - 116mm szerokość - 115mm głębokość - 40mm waga: 100g konstrukcja: ABS obudowa z tworzywa sztucznego wykończenie: matowa czarna cienka tekstura	Napięcie zasilania: 12-14 VDC
		Prąd spoczynkowy: ok. 100mA
		Typowy prąd pracy ok. 2A
		Włącznik: przycisk membranowy
		Zasilanie mikrofonu: 5V przez rezystor 2,2kΩ
		Moc wyjściowa głośnika: 2.5W przy 8Ω / 4.4W przy 4Ω
		Wyjście pętli: stałoprądowe, ograniczone do 4VRMS i 2ARMS
		THD <5%
Mikrofon standardowy	Wymiary: Wysokość: 70mm szerokość - 40mm długość: 100mm waga: 65g konstrukcja: ABS Plastic wykończenie: czarny	Charakterystyka kardoidalna
Pasma przenoszenia: 70Hz - 14kHz		
Czułość: -46dBV przy 1kHz		
Zniekształcenia: zwykle <1%		
Mikrofon z mosiężnym trzonkiem		
Dyskretny mikrofon antywandalowy	Wymiary: wysokość: 70 mm szerokość: 40 mm długość: 100 mm waga: 65g konstrukcja: ABS Plastic wykończenie: satynowa czerń	Charakterystyka kardoidalna
		Pasma przenoszenia: 70Hz - 14kHz
		Czułość: -67dB ± 3dB przy 1kHz
		Impedancja: 1.6kΩ ±30% przy 1kHz
Mikrofon typu "mouse"	Wymiary: Wysokość: 12.4mm szerokość: 24.65mm długość: 25.5mm waga: 26g konstrukcja: ABS Plastic wykończenie: czarna cienka tekstura	Charakterystyka dookólna
		Pasma przenoszenia: 70Hz – 20kHz
		Czułość: -46dBv przy 1kHz
		zniekształcenia: <1%
Antena pętli indukcyjnej	Długość kabla: 3.96m (długość kabla, który może być uformowany: na miejscu do wymaganego rozmiaru/kształtu przez instalatorów) waga: 100g (0.22lbs) konstrukcja: drut miedziany z czarną osłoną ochronną wykończenie: czarny PVC	zasięg pola magnetycznego około 1200 mm

Dystrybutor

Linearic

Al. Sobieskiego 1/2, 51-301 Wrocław
71 78 73 900, biuro@akustyk.pl