

winp@int

System dźwięku kierunkowego

WP-1315A



K
I
E
R
U
J

D
Ź
W
I
Ę
K

C
I
E
S
Z

S
I
Ę

C
I
S
Z
Ą



WP-1315A - DANE TECHNICZNE GŁOŚNIKA KIERUNKOWEGO

Wejście audio	Dysk USB	FAT/FAT32 (pliki audio w formatach MP3 i WAV)
	Wejście AUX	Złącze 3,5 mm, maks. sygnał 150 mV _{RMS}
	Bluetooth	Bluetooth v4.2
Wyjście audio	Pasma przenoszenia	200 Hz - 18 kHz
	Moc	83 dB przy 1 kHz / 1 m
	Zasięg	Do 60 m ⁽¹⁾
Sygnalizacja wizualna	Typ	Wyświetlacz OLED 64x48, biały
	Rozmiar	0,66" (13,42 x 10,66 mm)
Pilot zdalnego sterowania	Zasięg działania	Do 5 m ⁽²⁾
	Bateria	3 V CR2025
Zasilacz	Wejście	85-264 V AC, 50/60 Hz (gniazdo z uziemieniem)
	Wyjście	5 V DC - 2,4 A (złącze USB typu C)
	Pobór mocy	6 W (maks.)
Warunki otoczenia	Temperatura pracy	od -10°C do 60°C
	Temp. przechowywania	od -25°C do 85°C
	Wilgotność	< 95% wilgotności względnej
Dane mechaniczne	Wymiary	150 mm x 130 mm x 29 mm (szer. x wys. x gł.)
	Waga	360 g
	Materiał	Tworzywo ABS (obudowa) Stal (panel przedni)
	Montaż	Gwint żeński 1/4" do statywu, Uchwyt montażowy VESA 100 (opcjonalnie)
	Kolor	Czarny, biały

(1) Słyszalny poziom dźwięku może się różnić w zależności od poziomu hałasu otoczenia i warunków środowiskowych.

(2) Zasięg działania pilota może się różnić w zależności od kąta względem odbiornika, przeszkód w otoczeniu i poziomu naładowania baterii.