

winp@int

System dźwięku kierunkowego

WP-2830A



K
I
E
R
U
J

D
Ź
W
I
Ę
K

C
I
E
S
Z

S
I
Ę

C
I
S
Z
Ą



WP-2830A - DANE TECHNICZNE GŁOŚNIKA KIERUNKOWEGO

Wejście audio	Dysk USB	FAT/FAT32 (pliki audio w formatach MP3 i WAV)
	Karta microSD	FAT/FAT32 (pliki audio w formatach MP3 i WAV)
	Wejście AUX	Złącze 3,5 mm, maks. sygnał 150 mV _{RMS}
	Bluetooth	Bluetooth v4.2
Wyjście audio	Pasma przenoszenia	200 Hz - 18 kHz
	Moc	85 dB przy 1 kHz / 1 m
	Zasięg	Do 100 m ⁽¹⁾
Sygnalizacja wizualna	Typ	Czerwona dioda LED
	Rozmiar	Średnica 5 mm
Pilot zdalnego sterowania	Zasięg działania	Do 5 m ⁽²⁾
	Bateria	3 V CR2025
Laser celowniczy	Moc	5 mW, czerwony
	Zasięg	Do 30 m ⁽³⁾
Zasilacz	Wejście	85-264 V AC, 50/60 Hz (gniazdo z uziemieniem)
	Wyjście	24 V DC - 1 A (złącze DC P1J)
	Pobór mocy	15 W (maks.)
Warunki otoczenia	Temperatura pracy	od -10°C do 60°C
	Temp. przechowywania	od -25°C do 85°C
	Wilgotność	< 95% wilgotności względnej
Dane mechaniczne	Wymiary	300 mm x 280 mm x 35 mm (szer. x wys. x gł.)
	Waga	1460 g
	Materiał	Aluminium (obudowa), Stal (panel przedni)
	Montaż	Uchwyt montażowy VESA 100 (opcjonalnie)
	Kolor	Czarny

(1) Słyszalny poziom dźwięku może się różnić w zależności od poziomu hałasu otoczenia i warunków środowiskowych.

(2) Zasięg działania pilota może się różnić w zależności od kąta względem odbiornika, przeszkód w otoczeniu i poziomu naładowania baterii.

(3) Widoczność plamki lasera celowniczego może się różnić w zależności od natężenia innych źródeł światła w otoczeniu.