

winpoint

System dźwięku kierunkowego

WP-2332A



KIERUJ
DŹWIĘK

CIESZ
SIĘ
CISZĄ



WP-2332A - DANE TECHNICZNE GŁOŚNIKA KIERUNKOWEGO

Wejście audio	Dysk USB	FAT/FAT32 (pliki audio w formatach MP3 i WAV)
	Karta microSD	FAT/FAT32 (pliki audio w formatach MP3 i WAV)
	Wejście AUX	Złącze 3,5 mm, maks. sygnał 150 mV _{RMS}
	Bluetooth	Bluetooth v4.2
Wyjście audio	Pasma przenoszenia	200 Hz - 18 kHz
	Moc	89 dB przy 1 kHz / 1 m
	Zasięg	Do 250 m ⁽¹⁾
Sygnalizacja wizualna	Typ	Wyświetlacz OLED 128x64, biały
	Rozmiar	1,28" (29,42 x 14,20 mm)
Pilot zdalnego sterowania	Zasięg działania	Do 5 m ⁽²⁾
	Bateria	3 V CR2025
Laser celowniczy	Moc	5 mW, czerwony
	Zasięg	Do 30 m ⁽³⁾
Zasilacz	Wejście	85-264 V AC, 50/60 Hz (gniazdo z uziemieniem)
	Wyjście	12 V DC - 3 A (złącze DC P1J)
	Pobór mocy	30 W (maks.)
Warunki otoczenia	Temperatura pracy	od -10°C do 60°C
	Temp. przechowywania	od -25°C do 85°C
	Wilgotność	< 95% wilgotności względnej
Dane mechaniczne	Wymiary	320 mm x 230 mm x 42 mm (szer. x wys. x gł.)
	Waga	1200 g
	Materiał	Tworzywo ABS (obudowa), stal (panel przedni, element montażowy)
	Montaż	Gwint żeński 1/4" do statywu, Uchwyt montażowy VESA 100 (opcjonalnie)
	Kolor	Czarny

(1) Słyszalny poziom dźwięku może się różnić w zależności od poziomu hałasu otoczenia i warunków środowiskowych.

(2) Zasięg działania pilota może się różnić w zależności od kąta względem odbiornika, przeszkód w otoczeniu i poziomu naładowania baterii.

(3) Widoczność plamki lasera celowniczego może się różnić w zależności od natężenia innych źródeł światła w otoczeniu.