

PRZENOŚNA PĘTLA POWIERZCHNIOWA

w komplecie z nagłośnieniem INTUSONIC oraz mikrofonami RELACART

Zestaw obejmuje:

- Wydajny i kompaktowy wzmacniacz pętli indukcyjnej
  dobór modelu w zależności od wymagań instalacji
- Kabel do pętli indukcyjnej (50 m)
- Odbiornik sygnału z pętli indukcyjnej Contacta IL-RX20
- Zestaw mikrofonów bezprzewodowych Relacart UR-270D
- Głośniki INTUCAB 6FP100T B (2 sztuki)
- Wzmacniacz INTUFORCE 2SDL70
- Mikser INTUWORX PAA71+
- Torba RACK
- Niezbędne akcesoria

Wzmacniacz pętli indukcyjnej



- Automatyczna regulacja wzmocnienia sterowana przez DSP
- Kompensacja wysokich częstotliwości dla strat od metalowych elementów konstrukcji
- Stopień wyjściowy w klasie D o stałym prądzie
- Sprawność do 90%
- Prosty interfejs, podświetlany wyświetlacz LCD
- Autodiagnostyka
- Zabezpieczenia: temperatura, napięcie, zwarcie

Zastosowania

Idealna jako rozwiązanie tymczasowe, na przykład:

- Eventy
- Pomieszczenia, w których nie jest możliwa instalacja na stałe
- Mobilne prezentacje
- Mówcy publiczni

Certyfikaty

- BS EN 55103-1: 2009 (EMC emissions)
- BS EN 55103-2: 2009 (EMC immunity)
- FCC class „B" EMC (emissions)
- ICES-003
- IEC 60118-4 (in correct installations)
- IEC 62489-1

Odbiornik sygnału z pętli indukcyjnej Contacta IL-RX20

- Weryfikacja sprawności pętli indukcyjnej
- Do użytku przez osoby z wadami słuchu, które nie noszą aparatu słuchowego lub ich aparat nie ma funkcji „T”



Głośniki INTUCAB 6FP100T*

- Mocny dźwięk z kompaktowej obudowy
- 80W AES (150W program), 8Ω
- SPL max 116,5dB, skuteczność 92dB (1W/1m)
- Pasmo przenoszenia 75Hz–16,5kHz
- Tuba 90°x60° z możliwością obrotu
- Opcjonalny transformator 100V
- Obudowa MDF 12mm, stalowa maskownica

*w komplecie ze statywami głośnikowymi i kompletem akcesoriów połączeniowych



Zestaw mikrofonów bezprzewodowych Relacart UR-270D

- Odbiornik dwukanałowy
- Jasny i przejrzysty wyświetlacz LCD
- Przycisk automatycznego skanowania pasma
- Synchronizacja nadajnika z odbiornikiem przez IR
- Zasięg działania 80m (w przestrzeni otwartej)
- Wbudowany eliminator sprzężeń
- Do wyboru zestaw:
  - UR-270D MH – dwa mikrofony doręczne
  - UR-270 MH/T – mikrofon doręczny + nadajnik bodypack*
  - UR-270 MT – dwa nadajniki bodypack*

*z każdym nadajnikiem bodypack mikrofon krawatowy LM-C550 oraz nagłowny HM-600S



Wzmacniacz INTUFORCE 2SDL70

- Kompaktowy wzmacniacz instalacyjny klasy D
- 2×65W/4Ω, 2x35W/8Ω
- Bezgłośna praca – chłodzenie bez wentylatora
- Tryb stereo lub dual-mono
- Filtr górnoprzepustowy 100Hz na każdym wejściu
- Wejścia symetryczne na długie trasy kablowe
- Wyjście LINK do łączenia w kaskadę
- Regulacja z tyłu – ochrona przed zmianą ustawień



Mikser INTUWORX PAA71+

- 7-kanałowy mikser mikrofonowo-liniowy
- 5 uniwersalnych wejść mic/line stereo
- Wbudowane bezprzewodowe łącze audio LINKOUSTIC
- Priorytet komunikatów – regulowany talkover
- Integracja z systemami ewakuacyjnymi (EVAC, mute)
- 2-pasmowy korektor na każdym kanale
- Pasmo 20Hz–20kHz, S/N >82dB, THD <0,05%
- Montaż w szafie rack 19"

