

UR-270D + UB-222

Zestaw bezprzewodowy z dwoma mikrofonami powierzchniowymi

Dwukanałowy system UHF: odbiornik UR-270D w metalowej obudowie 1U i dwa bezprzewodowe mikrofony powierzchniowe UB-222 o charakterystyce kardiodalnej. Eliminatory sprzężeń, korektor MagicEQ i automatyczne wyszukiwanie częstotliwości. Zasięg do 80 m.



2 kanały UHF

2 mikrofony powierzchniowe

zasięg 80 m

rack 1U

Najważniejsze funkcje

Odbiornik rack 1U

Metalowa obudowa 1U, uchwyty do montażu w szafie rack 19" w zestawie.

Szybkie uruchomienie

Przycisk automatycznego skanowania pasma (AFS) i synchronizacja nadajnika z odbiornikiem przez podczerwień.

Mikrofony powierzchniowe UB-222

Charakterystyka kardiodalna o kącie zbierania 120°, regulacja głośności -10 do +10 dB, filtr dolnozaporowy 200 Hz.

Czytelny wyświetlacz

Wyświetlacz LCD pokazuje poziomy RF i AF, siłę sygnału oraz stan baterii nadajnika. Menu w języku polskim.

Kontrola dźwięku

Wbudowany eliminatory sprzężeń (Feedback Killer) i korektor parametryczny MagicEQ. Sterowanie odbiornikiem przez TCP/IP.

Bezprzewodowa praca

Zasilanie z 2 baterii AA, do ok. 9 godzin pracy. Zasięg do 80 m w otwartej przestrzeni.

Polecany do

sal konferencyjnych i wykładowych

sal posiedzeń

edukacji

kościół

Skład zestawu

- podwójny odbiornik UR-270D
- 2x mikrofon powierzchniowy UB-222
- 2x antena BNC

- zasilacz
- uchwyty rack 19"
- 4x bateria AA

- instrukcja obsługi

Dane techniczne

UR-270D - odbiornik podwójny

Liczba kanałów	2
Pasma pracy	UHF 522-586 MHz
Modulacja	FM
Szerokość kanału	32 MHz, ± 45 kHz
Czułość	5 dB μ V
Stosunek sygnał/szum	>100 dB
THD	<0,5% (1 kHz)
Pasma przenoszenia	45 Hz - 18 kHz, ± 3 dB
Zasięg	80 m (otwarta przestrzeń)
Funkcje	Feedback Killer, MagicEQ, AFS, synchronizacja IR, TCP/IP
Wyjścia audio	XLR symetryczne, jack 6,3 mm niesymetryczne
Zasilanie	12-18 V DC, 1 A
Obudowa	metalowa, rack 1U
Wymiary	410x43x206 mm
Masa	2 kg
Menu	w języku polskim

UB-222 - mikrofon powierzchniowy

Zakres częstotliwości nośnej	UHF 522-586 MHz
Modulacja	FM
Szerokość pasma	134 MHz (zależnie od regionu)
Maks. dewiacja	± 45 kHz
Emisja harmoniczných	>45 dB poniżej nośnej
Przetwornik	pojemnościowy elektretowy
Charakterystyka	kardioidalna, kąt zbierania 120°
Moc RF	10 mW
Zakres dynamiki	>95 dB
Regulacja głośności	-10 do +10 dB
Pasma przenoszenia	50 Hz - 17 kHz
Filtr dolnozaporowy	200 Hz / -6 dB
Zasilanie	2x bateria AA
Pobór prądu	typowo 130 mA
Czas pracy	ok. 9 h
Wymiary (SxWxG)	110x40x110 mm
Masa	ok. 505 g (bez baterii)