

INTUWORX PAA71+

STEREOFONICZNY MIKSER AUDIO MIC/LINE

PRZEDWZMACNIACZ



OPIS

INTUWORX PAA71+ to 7-kanalowy stereofoniczny mikser mic/line do instalacji stałych. Ma 5 uniwersalnych wejść, zasilanych symetrycznym sygnałem mikrofonowym lub niesymetrycznym stereofonicznym sygnałem liniowym. Dodatkowe symetryczne wejście stereo (FOH) jest przeznaczone dla źródeł w większej odległości i można je przełączyć na gniazdo TRS 3,5 mm na przodzie lub wbudowane bezprzewodowe łącze audio LINKOUSTIC 5.2. Osobne wejście mikrofonowe z regulowanym talkover (priorytetem) służy do ogłoszeń. Każde wejście, poza symetrycznym wejściem stereo, ma regulację wzmacnienia na panelu tylnym i 2-pasmowy korektor na przodzie. Styk wyciszenia i wejście sygnału awaryjnego umożliwiają integrację z centralnymi systemami ogłoszeń i ewakuacji. Sekcja monitora zasila słuchawki stereo lub symetryczne wyjście mono.

FUNKCJE

- ▶ 5 wejść stereo: przełączane mikrofon symetryczny / linia niesymetryczna
- ▶ 1 symetryczne wejście stereo (FOH), przełączane na wejście TRS 3,5 mm na przodzie lub wewnętrzny odbiornik bezprzewodowy
- ▶ 1 osobne wejście mikrofonowe na tylnej listwie 3,5 mm
- ▶ Wzmocnienie z tyłu, korektor 2-pasmowy i poziom z przodu dla kanałów (FOH bez wzmacnienia)
- ▶ Zasilanie phantom 12 V dla mikrofonów, włączane zworą wewnętrzną
- ▶ Regulowany talkover (obniżenie muzyki przy użyciu mikrofonu)
- ▶ Wewnętrzne łącze bezprzewodowe LINKOUSTIC 5.2 z anteną na przodzie i funkcją wymuszonego zwolnienia parowania
- ▶ 1 stereofoniczne wyjście główne (symetryczne listwy 3,5 mm)
- ▶ Regulacja maksymalnego poziomu wyjścia głównego z tyłu
- ▶ Przełącznik mono wyjścia głównego z tyłu
- ▶ Wskaźnik poziomu 8 LED dla stereofonicznego wyjścia głównego
- ▶ Wejście awaryjne (zastępuje sygnał główny sygnałem awaryjnym)
- ▶ Styk wyciszenia do zewnętrznego wyciszania wyjścia
- ▶ Wyjście monitora z regulacją (słuchawki 3,5 mm / mono symetryczne)
- ▶ Niesymetryczne wyjście do nagrywania (REC)
- ▶ Zasilacz liniowy o dużym zakresie napięć dla dynamiki audio
- ▶ Przełącznik napięcia zasilania 115/230 V
- ▶ Metalowa obudowa z osobno odłączanymi uszami rack i uchwyty
- ▶ Zgodność z CE/RoHS

DANE TECHNICZNE

Pasma przenoszenia	20 Hz - 20 kHz
Stosunek S/N	> 82 dB (Line)
Tłumienie przesłuchu	> 72 dB (Line)
THD+N	< 0,05%
Zasilanie	115/230 V~ 50/60 Hz, maks. 12 W
Wymiary SxGxW	482,6x180x44 mm
Waga	2,5 kg

DANE LOGISTYCZNE

Numer katalogowy	2018211
EAN-13 pojedynczego produktu	5060502923615
Karton jednostkowy SxGxW	535x330x90 mm
Karton jednostkowy, waga brutto	2,9 kg
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym	4
Karton zbiorczy SxGxW	555x395x360 mm
Karton zbiorczy, waga brutto	12,5 kg



PRZEDWZMACNIACZ