INTUGRID SPA22

ZDALNA STACJA ZASILAJĄCA

Pokazane akcesorium opcjonalne:
VAA22 PANEL ŚCIENNY Z MIKSEREM WEJŚĆ

OPIS

INTUPAK SPA22 rozwiązuje prosty, ale istotny problem zasilania urządzeń montowanych na ścianie. Przy przedwzmacniaczach, wzmacniaczach i panelach z odbiornikami bezprzewodowymi montowanych na ścianie większość producentów zakłada, że instalator ukryje zasilacz wtyczkowy w ścianie z płyt g-k albo poprowadzi długi przewód niskonapięciowy z innego miejsca. Intusonic proponuje lepsze rozwiązanie: smukły, uniwersalny zasilacz, który mieści się w standardowej puszce BS5733 i, jak inne ścienne urządzenia Intusonic, można go montować podtynkowo lub natynkowo. Symetryczne niskoszumowe wyjście ±12 V DC zapewnia podstawę dla wysokiej jakości dźwięku z dużym zapasem dynamiki. Dzięki wyjściom na listwach zaciskowych oraz przelotowym złączom RJ45 IntuLink z przesyłem danych i odświeżeniem zasilania SPA22 może zasilać samodzielne przedwzmacniacze, np. VAA22, albo zasilać panele ścienne IntuGrid na odległość większą, niż pozwala zasilanie z urządzenia strefowego.

FUNKCJE

- Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności i niskiej emisji ciepła
- Szeroki zakres napięcia wejściowego: 85-265 V AC, 50-60 Hz
- Symetryczne wyjście ±12 V DC o niskim szumie i tętnieniach
- Wydajność prądowa 500 mA na wyjście (6 W przy +12 V, 6 W przy -12 V)
- Podświetlany włącznik zasilania
- Dwie listwy zaciskowe 3,5 mm do podłączenia zasilanych urządzeń
- Dwa złącza RJ45 IntuLink™ z przelotem danych i odświeżeniem zasilania
- Standardowy rozmiar 86x86 mm, punkty montażowe zgodne z BS5733
- W zestawie pojedyncza puszka ścienna BS5733 (biała)
- Zgodność z CE/RoHS



WIDOK Z TYŁU

DANE TECHNICZNE

Zasilanie AC	85-265 V AC, 50-60 Hz
Wyjście 1	+12 V DC, 500 mA (6 W)
Wyjście 2	-12 V DC, 500 mA (6 W)
Złącze wyjściowe A	listwa zaciskowa 3,5 mm
Złącze wyjściowe B	IntuLink™ RJ45, przelotowe
Wymiary SxGxW	86x86x50 mm
Głębokość montażu	43 mm
Standard montażu	BS5733
Waga	0,16 kg

DANE LOGISTYCZNE

Numer katalogowy	2023301
EAN-13 pojedynczego produktu	5060502923561
Karton jednostkowy SxGxW	103x103x80 mm
Karton jednostkowy, waga brutto	0,21 kg
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym	8
Karton zbiorczy SxGxW	220x220x180 mm
Karton zbiorczy, waga brutto	2,58 kg

©2025 UNITEC INDUSTRIES