Relacart®

MIKSERY AUTOMATYCZNE

DAM-124

12-kanałowy cyfrowy mikser automatyczny

Cyfrowy mikser łączący cyfrowe przetwarzanie dźwięku z cyfrowym sterowaniem. DSP 40-bit, matryca 12x4, konfiguracja w dedykowanym oprogramowaniu. Rack 1U.

8 mic + **4** line | **4** wyjścia | matryca **12x4** | rack **1U**

Najważniejsze funkcje

12 kanałów wejściowych

8 wejść mikrofonowych z zasilaniem phantom 48 V i 4 wejścia liniowe RCA.

4 wyjścia analogowe

Cztery analogowe wyjścia sygnału.

Matryca 12x4

Pełne, inteligentne zarządzanie konferencją.

Procesor DSP

40-bitowy DSP zmiennoprzecinkowy łączy cyfrowe przetwarzanie dźwięku z cyfrowym sterowaniem.

Dedykowane oprogramowanie

Każdy kanał można szczegółowo skonfigurować w oprogramowaniu sterującym.

Sieć Ethernet

Interfejs sieciowy Ethernet 10/100 Mb/s.

Polecany do systemów konferencyjnych

Dane techniczne

Obudowa	rack 1U (standard EIA)
Zakres dynamiki	100 dB
THD+N	<0,05%
Stosunek S/N	118 dB
CMRR	>60 dB
Kanały wejściowe	8x MIC, 4x Line
Maks. poziom wejściowy	+6 dBu
Wejście liniowe (RCA)	+25 dBu
Całkowite wzmocnienie	MIC +65 dB, LINE +20 dB
Kanały wyjściowe	4x analog

Maks. poziom wyjściowy	Line +21 dBu, MIC +1 dBu
Przetworniki A/C i C/A	24 bit, 48 kHz
Przetwarzanie	DSP 40-bit, zmiennoprzecinkowy
Funkcje DSP	korekcja we/wy, limiter, eliminator sprzężeń, matryca, próg, filtry HPF/LPF
Pasmo przenoszenia	20 Hz - 20 kHz
Zasilanie phantom	+48 V / 12 mA
Interfejs sieciowy	Ethernet 10/100 Mb/s
Wymiary SxGxW	410x206x43 mm
Waga	ok. 2,7 kg
Zasilanie	110-240 V~ 50/60 Hz, 60 W