

CS-102M

Jednostka centralna przewodowego systemu konferencyjnego CS-102

Prosty i ekonomiczny przewodowy system konferencyjno-dyskusyjny. Jednostka CS-102M steruje całym systemem i obsługuje do 256 pulpitów mikrofonowych. Obudowa rack 1U.



do 256 mikrofonów

FIFO / aktywacja głosem

RS-232

rack 1U

Najważniejsze funkcje

Centrum systemu

CS-102M steruje całym systemem: wybór trybu konferencji, poziom wyjścia do nagłośnienia, wejście liniowe.

Do 256 mikrofonów

System obsługuje do 256 pulpitów mikrofonowych.

Automatyczne wzmocnienie

Automatyczna regulacja wzmocnienia sygnału mowy.

Tłumienie sprzężeń

Wbudowane tłumienie sprzężeń akustycznych.

FIFO i aktywacja głosem

Tryb FIFO (pierwszy włączony - pierwszy wyłączany) i włączanie mikrofonów głosem.

RS-232

Połączenie z systemem sterowania centralnego lub systemem automatycznego śledzenia kamer.

Polecany do

sal zarządów

spotkań biznesowych

placówek edukacyjnych

hoteli

wypożyczalni sprzętu konferencyjnego

modernizacji systemów

Dane techniczne

Zasilanie	100-240 V AC, 50/60 Hz
Maks. pobór mocy	60 W
Pasma przenoszenia	65 Hz - 15 kHz
Stosunek S/N	>85 dB
THD	<0,7%
Wejście	LINE IN: 0 dBV (1 kHz, THD <0,3%)

Wyjścia	XLR: 10 dBV, jack 6,3 mm: -15 dBV, RCA: 0 dBV
Złącze pulpitów	9-pin, okrągłe (typu aviation), z zabezpieczeniem przed wypięciem
Interfejs RS-232	sterowanie centralne lub śledzenie kamer
Wymiary SxGxW	410x206x43 mm
Waga	ok. 2,3 kg