

CS-102C

Pulpit przewodzącego systemu konferencyjnego CS-102

Pulpit przewodzący z pojemnościowym mikrofonem superkardioidalnym na stałym wysięgniku.

Przycisk **PRIORITY** daje pierwszeństwo przed wszystkimi pulpitemi delegatów. Zgodny z normą IEC 60914, zasilanie 24 V DC, 9-pinowe złącze z zabezpieczeniem przed wypięciem.



superkardioida

przycisk **PRIORITY**

IEC 60914

zasilanie **24 V DC**

Najważniejsze funkcje

Przycisk **PRIORITY**

Przycisk priorytetu daje przewodzącemu pierwszeństwo przed wszystkimi pulpitemi delegatów.

Mikrofon superkardioidalny

Pojemnościowy mikrofon o charakterystyce superkardioidalnej zapewnia wysoką jakość zbierania dźwięku.

Zgodność z IEC 60914

Pulpit spełnia wymagania międzynarodowej normy IEC 60914 dla systemów konferencyjnych.

Nowoczesny wygląd

Elegancka, ergonomiczna i nowoczesna konstrukcja.

Stały wysięgnik

Mikrofon zamocowany na stałym wysięgniku.

Złącze z zabezpieczeniem

9-pinowe złącze okrągłe (typu aviation) z zabezpieczeniem przed wypięciem.

Dane techniczne

Zasilanie	24 V DC
Pobór mocy	0,5 W
Charakterystyka kierunkowa	superkardioidalna
Pasma przenoszenia	80 Hz - 18 kHz
Złącze	9-pin, okrągłe (typu aviation), z zabezpieczeniem przed wypięciem

Typ mikrofonu	pojemnościowy, superkardioidalny
THD	<0,7%
Czułość	-30 dBV (odn. 1 V/Pa)
Wymiary pulpitu SxGxW	105x150x43 mm (bez mikrofonu)
Waga	ok. 785 g