Relacart®

PRZEWODOWE SYSTEMY KONFERENCYJNE

CS-102D

Pulpit delegata systemu konferencyjnego CS-102

Pulpit delegata z pojemnościowym mikrofonem superkardioidalnym na stałym wysięgniku. Elegancka, ergonomiczna konstrukcja zgodna z normą IEC 60914, zasilanie 24 V DC, 9-pinowe złącze z zabezpieczeniem przed wypięciem.



superkardioida | pulpit delegata | IEC 60914 | zasilanie 24 V DC

Najważniejsze funkcje

Współpraca z CS-102C

Pulpit delegata systemu CS-102; pulpit przewodniczącego CS-102C ma pierwszeństwo przed wszystkimi pulpitami delegatów.

Mikrofon superkardioidalny

Pojemnościowy mikrofon o charakterystyce superkardioidalnej zapewnia wysoką jakość zbierania dźwięku.

Zgodność z IEC 60914

Pulpit spełnia wymagania międzynarodowej normy IEC 60914 dla systemów konferencyjnych.

Nowoczesny wygląd

Elegancka, ergonomiczna i nowoczesna konstrukcja.

Stały wysięgnik

Mikrofon zamocowany na stałym wysięgniku.

Złącze z zabezpieczeniem

9-pinowe złącze okrągłe (typu aviation) z zabezpieczeniem przed wypięciem.

Dane techniczne

Zasilanie	24 V DC
Pobór mocy	0,5 W
Charakterystyka kierunkowa	superkardioidalna
Pasmo przenoszenia	80 Hz - 18 kHz
Złącze	9-pin, okrągłe (typu aviation), z zabezpieczeniem przed wypięciem

Typ mikrofonu	pojemnościowy, superkardioidalny
THD	<0,7%
Czułość	-30 dBV (odn. 1 V/Pa)
Wymiary pulpitu SxGxW	105x150x43 mm (bez mikrofonu)
Waga	ok. 785 g