CS-102BC

Pulpit przewodniczącego do zabudowy, system konferencyjny CS-102

Pulpit przewodniczącego do zabudowy, z pojemnościowym mikrofonem kardioidalnym na stałym wysięgniku 455 mm. Świecący pierścień sygnalizuje stan pracy. Podświetlany przycisk mikrofonu i przycisk priorytetu. Zgodny z normą IEC 60914, zasilanie 24 V DC, złącze 9-pin lub RJ45.



do zabudowy | przycisk priorytetu | gęsia szyja 455 mm | zasilanie 24 V DC

Najważniejsze funkcje

Montaż do zabudowy
Pulpit przewodniczącego do zabudowy - elegancka, ergonomiczna i nowoczesna konstrukcja.

Mikrofon kardioidalny
Pojemnościowy mikrofon o charakterystyce kardioidalnej zapewnia wysoką jakość zbierania dźwięku.

Pierścień sygnalizacyjny
Świecący pierścień na mikrofonie sygnalizuje stan pracy.

Przyciski z podświetleniem
Przycisk mikrofonu ze wskaźnikiem świetlnym oraz przycisk priorytetu, który daje przewodniczącemu pierwszeństwo przed pulpitami delegatów.

Zgodność z IEC 60914
Pulpit spełnia wymagania międzynarodowej normy IEC 60914 dla systemów konferencyjnych.

Złącza
9-pinowe złącze okrągłe (typu aviation) z zabezpieczeniem przed wypięciem lub RJ45.

Dane techniczne

Zasilanie	24 V DC
Pobór mocy	0,5 W
Charakterystyka kierunkowa	kardioidalna
Pasmo przenoszenia	65 Hz - 18 kHz
Złącze	9-pin, okrągłe (typu aviation), z zabezpieczeniem przed wypięciem / RJ45
Typ mikrofonu	pojemnościowy, kardioidalny

THD	<0,7%
Czułość	-20 dBV (odn. 1 V/Pa)
Wymiary pulpitu SxGxW	132x90x52 mm
Długość wysięgnika	455 mm
Waga pulpitu	ok. 343 g